

1. Beschrijving:

Oplosmiddelvrije, antistatische, chemisch neutrale en geurarme leemverf voor binnenshuis. Het hoofdbestanddeel bestaat uit verschillende leemsoorten en leemverwante aardsoorten. Deze matte muurverf is vochtregulerend en ademend. Op deze manier zorgt zij voor een gezonde leefruimte.

2. Inhoud & Kleur:

2,5 L – 5 L – 10 L
Kleur: Wit

3. Verbruik:

0,199l/m², ca. 5 m²/l.
Naargelang verwerking en ondergrond.

4. Verdunningsmiddel:

Water.

5. Droogtijd:

Naar gelang de temperatuur en de luchtvochtigheid na 6 – 12u overschilderbaar.
Volledig droog na 30 dagen.

6. Waar:

Hoogdekkende leemverf voor alle minerale ondergronden zoals beton, metselwerk en bepleistering. Evenals voor organische, droge, absorberende en vetvrije ondergronden zoals behang, hout, giproclaten en stofbespanning.

7. Eigenschappen:

Ecolan leemverf is lichtdoorlatend en vochtregulerend. Dit zorgt voor een verbeterd klimaat in de leefruimte. Deze verf is antistatisch en heeft een zeer hoog dekvermogen door de aanwezigheid van een groot aantal vaste leemdeeltjes. Ecolan leemverf kan bijna druipe- en spatvrij verwerkt worden.

Viskositeit: thixotroop.

Afwasbaar na droogtijd EN 13 300 KI3.

8. Toepassing:

Vorbereitung

Oude wateroplosbare lijm- of kalkverfwerken dienen verwijderd te worden. Oud lak- of olieverfwerk dient opgeruimd te worden.

Losse verfstrepen wegborstelen. Bij zandige of sterkzuigende ondergronden dient men een grondlaag met Ecolan universele grondering aan te brengen. Water-, nicotine- en roestvlekken dienen met Ecolan isolerende grondlaag voorbehandeld te worden.

Verwerking – verven

De ondergrond moet proper, droog en vetvrij zijn. De Ecolan leemverf dun en krachtig aanbrengen. Mag maximum 10 % worden verdund. Minimum verwerkingstemperatuur is 12°. De verf gelijkmatig, in alle richtingen verdelen. Op sterk absorberende ondergronden wordt een gronderingslaag met Ecolan universele grondering aanbevolen. Als deze dan opgedroogd is kan de leemverf worden aangebracht.

9. Materiaal:

Goede verwerking met kwast, rol of spuitpistool. Na gebruik met lauw water en zeep reinigen.

10. Stockering:

Koel en droog maar wel vorstvrij. Reeds geopende emmers zeer goed sluiten. Ongeopend min. 9 maanden houdbaar.

11. Samenstelling:

Kiezelzuuraluminium, kristalwater bevattende aluminiumsilicaat (A1, leemaarde, marmerpoeder, methyl-cellulose, kalkspaat, talkum, krijt, titandioxyde, kolofonium-harsolieafkooksel en 0,01% conserveringsmiddel uit 1.2-benzisothiazolin-3-on CAS Nr 2634-33-5 en 2-methyl-4-isothiazolin-3-on CAS Nr 2682-20-4

12. Gezondheid & Milieu:

Deze duurzame leemverf is zeer goed dekkend, vrijwel reukloos en laat toe dat de ondergrond kan ademen. Door haar hoge absorptievermogen regelt Ecolan de luchtvochtigheid. Vandaar dat deze Ecolan leemverf ideaal is voor allergie- en astmapatiënten.

13. Veiligheidsvoorschriften:

Ook niet giftige verven dienen voor kinderen onbereikbaar te zijn.