

1. **Beschrijving:**

Oplosmiddelvrije, antistatische, elastische, geurarme muurverf voor binnenshuis.

Ecolan Natuurverf is eenvoudig te verwerken en droogt snel. Deze muurverf is vochtregulerend en ademend. Op deze manier zorgt zij voor een gezonde leefruimte.

2. **Inhoud & Kleur:**

2,5 L – 5 L – 10 L

Kleur: Wit

3. **Verbruik:**

0,1251/m², ca. 8 m²/l.

4. **Verdunningsmiddel:**

Water.

5. **Droogtijd:**

Naar gelang de temperatuur en de luchtvochtigheid na 6 – 12u overschilderbaar. Volledig droog na 30 dagen.

6. **Waar:**

Hoogdekkende natuurrverf voor alle minerale ondergronden zoals beton, metselwerk en bepleistering. Evenals voor organische, droge, absorberende en vetvrije ondergronden zoals behang, hout, giproclaten en stofspanning.

7. **Eigenschappen:**

Ecolan Natuurverf is luchtdoorlatend en vochtregulerend. Dit zorgt voor een verbeterd klimaat in de leefruimte. Deze verf is antistatisch en heeft een zeer hoog dekvermogen door de aanwezigheid van een groot aantal vaste deeltjes.

Hoge viscositeit

Dichtheid: ca. 1.6

Afwasbaar na droogtijd.

8. **Toepassing:**

Vorbereiding

Oude wateroplosbare lijm- of kalkverfwerken dienen verwijderd te worden. Oud lak- of olieoverfwerk dient opgeruwd te worden. Losse verfresten wegborstelen. Bij zandige of sterkzuigende ondergronden dient men een grondlaag aan te brengen. Water-, nicotine-

en roestvlekken dienen met Ecolan isolerende grondlaag voorbehandeld te worden.

Verwerking – verven

De ondergrond moet proper, droog en vetvrij zijn. De Ecolan natuurverf dun en krachtig aanbrengen. De verf gelijkmatig, in alle richtingen verdelen. Op sterk absorberende ondergronden wordt een gronderingslaag met 10% verdunde natuurverf aanbevolen. Als deze dan opgedroogd is kan er een tweede laag worden aangebracht.

Ecolan natuurverf kan bijna drui- en spatvrij verwerkt worden.

9. **Materiaal:**

Goede verwerking met kwast, rol of spuitpistool. Na gebruik met lauw water en zeep reinigen.

10. **Stockering:**

Koel en droog maar wel vorstvrij. Reeds geopende emmers zeer goed sluiten. Ongeopend min. 9 maanden houdbaar.

11. **Samenstelling:**

Water, etherische oliën (TERPENEN type C10/15), citroenzuur, wijnzuur, titaandioxide, porseleinaarde, dolomiet, marmarpoeder, carboximethylcellulose, azijnzuurester.

Synergetische Isothiazolin-Kombination: MIT (2-Methyl-4-isothiazolin-3-on) en BIT (1.2-Benzisothiazolin-3-on)

12. **Gezondheid & Milieu:**

Deze duurzame natuurverf is zeer goed dekend, vrijwel reukloos en laat toe dat de ondergrond kan ademen.

13. **Veiligheidsvoorschriften:**

Ook niet giftige verven dienen voor kinderen onbereikbaar te zijn.